

Tunnelbewässerung

mit **T-Tape** Tropfschlauch



Technische Daten

Durchmesser:

16mm

Wandstärken:

0,150mm / 0,200mm

Tropfabstand:

10cm / 15cm

Max. Reihenlängen:

60 - 94 m (Modellabhängig)

Betriebsdruck:

0,6 - 0,8 bar

Verfügbare Modelle:

506-10-1350 (1,4 L/h/T)
10cm Tropfabstand, 3050m

506-15-1000 (1,5 L/h/T)
15cm Tropfabstand, 3050m

508-10-1350 (1,4 L/h/T)
10cm Tropfabstand, 2300m

508-15-1000 (1,5 L/h/T)
15cm Tropfabstand, 2300m

T-Tape bietet Ihnen die engstmöglichen Tropfabstände auf dem Markt und ermöglicht bei Gewächshauskulturen und im Tunnel eine schnelle und gleichmäßige Wasser- und Nährstoffversorgung direkt an den Wurzeln.



Vorteile:

- Besonders schnelle Bewässerungsdurchgänge auf allen Parzellen.
- Gleichmäßiges, durchgehendes Wasserband entlang der Pflanzenreihe.
- Optimale Fertigation: Verteilung des Düngers direkt an den Pflanzenwurzeln.
- Ideal für alle Kulturen mit engem Pflanzabstand, wie z. B. Blumen, Kräuter und Salate.
- Auf Flächen mit 0% bis 3% Gefälle einsetzbar.
- Tropfer besonders sicher gegen Verstopfungen.
- Mehrjährig wiederverwendbar mit optional erhältlichem Wickelgerät und Leertrommel.
- Präzise Düngerdosierung mit Dosatron Green Line Dosierpumpen.

Mögliche Reihenlängen in Meter bei 0% Gefälle:

T-Tape Modellreihe	EU*	Eingangsdruck in Bar				
		0,40	0,55	0,70	0,85	1,05
5XX-10-1350	90%	60	60	61	61	61
10cm - 1350 Liter / 100m	85%	82	82	83	83	83
5XX-15-1000	90%	73	73	74	74	74
15cm - 1000 Liter / 100m	85%	93	94	94	94	94

EU = Emission Uniformity - Verteilgenauigkeit des Wassers entlang der **T-Tape** Reihe
XX = Gewählte Wandstärke in 6 oder 8 mil, bzw. 150 oder 200 µ

Saelens GmbH



www.saelens.de



info@saelens.de



0 60 41- 822 383

Ihr Fachhändler:

Hier klebt keine Adresse eines Händlers?
Besuchen Sie uns einfach im Web oder rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne und nennen Ihnen Fachhändler in Ihrer Nähe.