

T-TAPE Produktwahl nach Kulturart und -dauer

Erdbeeren:

Produkte: T-TAPE 506 & 508

Anwendung: Unterirdische Verlegung des Schlauches beim Pflanzen in einer Tiefe von 10-15 cm, seitlich oder direkt unter der Erdbeerpflanze (bei Einzelreihen).
Bei Doppelreihen bis 40 cm Zwischenreihenabstand, in der Mitte.



Himbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren:

Produkte: T-TAPE 510, 515, 710 & 715

Anwendung: Dauerhaft unterirdische Verlegung in einer Tiefe bis maximal 15 cm, 15 bis 20 cm seitlich der Kulturpflanze.



Spargel:

Produkte: T-TAPE 508, 510, 515, 710 & 715

Anwendung: Bei Neupflanzungen werden beidseitig 2 Schläuche unterirdisch in einer Tiefe von 30-35 cm, in einem Abstand von 20 cm seitlich der Spargelpflanze verlegt.
Bei bestehenden Anlagen kann direkt nach der Ernte oberirdisch 1 Schlauch auf die Dammkrone verlegt werden und im Herbst wieder entfernt werden.



Weinbau, Tafeltrauben, Kernobst, Steinobst und Hopfen:

Produkte: T-TAPE 515 & 715

Anwendung: Dauerhaft unterirdisch in 15–30 cm Tiefe verlegt oder an Draht aufgehängt.
Oberirdische Verlegung wenn keine mechanischen Schäden zu erwarten sind.



Einlegegurken, Kürbisse und Rebschulen:

Produkte: T-TAPE 505, 506, 706 & 707

Anwendung: Beim Folienlegen wird T-TAPE unter der Mulchfolie in einer Tiefe von 5-10 cm unterirdisch verlegt. Oberirdische Verlegung ist ebenfalls möglich.



Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Porree, Salat und Kohl:

Produkte: T-TAPE 506, 706, 707 & 708

Anwendung: Beim Häufeln wird T-TAPE über der Saatkartoffel im Kartoffeldamm 5 cm tief unter dem Boden verlegt. Mittig in gleicher Tiefe bei zwei Pflanzreihen Salat, Möhren, Porree oder Zwiebeln.



Mais, Zuckerrüben:

Produkte: T-TAPE 706, 708, 710 & 715

Anwendung: Dauerhafte unterirdische Verlegung in 20 - 50cm Tiefe oder mehrjährige oberirdische Wiederverwendung durch den Einsatz eines Auf-/Abwickelgerätes.



Gewächshauskulturen (z.B. Salate, Tomaten, Paprika, Kräuter):

Produkte: T-TAPE 508 & 510

Anwendung: Auf Tischen oder Beeten im Gewächshaus, ermöglicht T-TAPE mit 10 & 15cm Tropfabstand und 1,5 Liter/h/Tropfer eine schnelle und überaus gleichmäßige Wasser- und Düngerverteilung.

