
## T-TAPE® Tropfbewässerung bei Zwiebeln & Porree

- Höherer marktfähiger Ertrag und gleichmäßigere Sortierung.
- Gleichmäßiger Bestand, gesünderes Pflanzenwachstum.
- Geringerer Krankheitsdruck im Vergleich zu Überkopfberegnung.
- Optimale Wasser- und Nährstoff Versorgung jeder Pflanze.
- Durchgehend befeuchteter Boden entlang der Pflanzreihe.
- Erntewege bleiben trocken und befahrbar.
- Maschinelle Verlegung und Bergung.
- Wiederverwendbar ab 0,250mm Wandstärke.
- Einsetzbar in der Ebene oder bei bis zu 5% Gefälle.





## Verlegung:

1 T-TAPE Tropfschlauch pro Doppelreihe, oberirdisch oder in 5cm Tiefe verlegt.







## Modelle:

**T-TAPE 506** Ø 16mm mit 0,150mm WS **T-TAPE 508** Ø 16mm mit 0,200mm WS **T-TAPE 510** Ø 16mm mit 0.250mm WS

**T-TAPE 707** Ø 22mm mit 0,175mm WS **T-TAPE 708** Ø 22mm mit 0,200mm WS **T-TAPE 710** Ø 22mm mit 0,250mm WS

\* WS = Wandstärke

## Maximale Reihenlängen T-TAPE bei ebenem Gelände:

Modellreihe	Eingangsdruck	
	0,60 Bar	1,0 Bar
<b>T-TAPE 5XX-20-250</b> 20cm TA = 0,5 l/h/Tropfer	177m	180m
<b>T-TAPE 5XX-20-500</b> 20cm TA – 1,0 l/h/Tropfer	114m	115m
<b>T-TAPE 5XX-30-170</b> 30cm TA = 0,5 l/h/Tropfer	226m	230m

Modellreihe	Eingangsdruck	
	0,60 Bar	1,0 Bar
<b>T-TAPE 5XX-30-340</b> 30cm TA – 1,0 l/h/Tropfer	146m	148m
<b>T-TAPE 7XX-30-250</b> 30cm TA – 0,75 l/h/Tropfer	315m	320m
T-TAPE 7XX-30-340 30cm TA – 1,0 l/h/Tropfer	260m	263m

XX - Gewählte Wandstärke in mil - Tropfabstand



www.saelens.de

info@saelens.de 🖅

Ihr Fachhändler

Hier klebt keine Adresse eines Händlers? Fragen Sie einfach uns nach einem Fachhändler in Ihrer Nähe:

Rabenbergstr. 23b 63691 Ranstadt

www.saelens.de 🏈 info@saelens.de == 0 60 41 - 822 -383 🕿